

EURO/03
EURO/03EV

ELEVATORE TELESCOPICO ELETTRICO ELECTRIC TOWER

Si tratta di un elevatore telescopico elettrico.
Facile da trasportare e veloce da installare. Principalmente viene utilizzato per sollevare sistemi di illuminazione e tralicciataura. Il sollevatore ha la massima stabilità in ogni circostanza grazie agli stabilizzatori che si regolano in modo indipendente e rende agevole il posizionamento anche su superfici inclinate o irregolari.

It is an electric telescopic elevator.
Easy to transport and quick to install. It is mainly used to lift lighting and trussing systems. The lift has maximum stability in all circumstances thanks to the stabilizers that regulate independently and makes positioning even on inclined or irregular surfaces easy.



Capacità di sollevamento Max lift capacity	200kg	Ingombro da aperto Overall dimensions when open	1,40x1,40x 2,20m
Altezza minima da chiusa min height when closed	1,85m / 2,20m	Foro innesto superiore diametro Top coupling hole diam.	28mm
Altezza massima aperto max height when open	5,00m / 6,50m	Motore elettrico Hp Electric engine Hp	0,37/220V
Ingombro da chiuso	1,85x0,35x 0,35m	Peso totale Overall weight	58Kg



Box di controllo/ Control box
cod. Bc/1

